

DIRECT WERKENDE WARMWATERBEREIDER VOOR GROTE CAPACITEITEN



De nieuwe generatie Armstrong industriële heet water unit met 'smart' ontwerp

- » Geen opslag van warm water nodig
- » Hoog rendement
- » Uiterst nauwkeurige uitgangstemperatuur
- » 'Plug and Play' levering



Een revolutionaire Armstrong heet water technologie met digitale water mengenheid voor directe en uiterst nauwkeurige levering van heet water. Warmtewisselaar geschikt voor stoom/water of water/water verhoging.

DIGITAL-FLO HT

- » Levert gemengd heet water van 0 tot 100 °C +/- 0,5 °C voor toepassingen met gesloten ringleiding.
- » Water wordt eerst verhit en daarna gemengd met koud water tot de juiste temperatuur alvorens dit aan het proces geleverd wordt. Dit principe elimineert de bacteriële groei in de warmtewisselaar.
- » Constante stoomdruk voor een directe afvoer van condensaat (geen pomp nodig).
- » Stoomtoevoer wordt direct afgesloten indien de wateruitgangs-temperatuur boven de maximaal ingestelde waarde komt.
- » Compleet assortiment van stoomappendages en toebehoren beschikbaar.
- » Uitermate geschikt voor heet water en sterilisatie toepassingen die een hoge nauwkeurigheidsgraad en hoge betrouwbaarheid vereisen.

DIGITAL-FLO (STOOM-WATER)

- » Levert gemengd heet water van 27 tot 70 °C +/- 1 °C zelfs bij een geringe afname.
- » Water wordt eerst verhit en daarna gemengd met koud water tot de juiste temperatuur alvorens dit aan het proces geleverd wordt. Dit principe elimineert de bacteriële groei in de warmtewisselaar.
- » Constante stoomdruk voor een directe afvoer van condensaat (geen pomp nodig).
- » Stoomtoevoer wordt direct afgesloten indien de wateruitgangs-temperatuur boven de maximaal ingestelde waarde komt. Het mengtoestel schakelt direct naar toevoer koud water.
- » Compleet assortiment van stoomappendages en toebehoren beschikbaar.
- » Uitermate geschikt voor schoonmaak units en algemene heet water toepassingen.